

### 3 VOLT OPTISCHE ROOKMELDER ASD-10Q



**ASD-10Q**      Optische rookmelder incl. vaste, 3V lithium batterij

<b>Foto-elektrische detectie, gefabriceerd in Europa</b>
<b>Voeding: vaste 3V Lithium batterij CR14505 AA, niet uitwisselbaar</b>
<b>Opslagtemperatuur: 0° tot 30°C (14 dagen max. 55°C)</b>
<b>Gebruikstemperatuur: 0° tot 55°C. Vochtigheid: ± 3% bij 93% RH bij 40°C</b>
<b>Verbruik stand-by &lt;8µA, alarm &lt;60 mA</b>
<b>Batterij functioneert bij normaal gebruik minimaal 10 jaar</b>
<b>Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen</b>
<b>Geluidssterkte in alarmfase: ≥85 dB op 3 meter, geluidsfrequentie 3.1 - 3.4kHz</b>
<b>Hush/Stilte modus 10 minuten: druk op de testknop voor 1 sec. Gedurende HUSH modus knippert LED elke 10 sec.</b>
<b>Long Term Drift-functie – compensatie gevoeligheid Dit mechanisme past automatisch de gevoeligheid van de rookmelder aan tijdens bedrijf</b>
<b>Geoptimaliseerde activeringsprocedure - magnetisch</b>
<b>Zelftestfunctie iedere 10 seconden omvat: Batterijstatus, vervuiling van de rookkamer en functioneren van de rooksensoren</b>
<b>Vervuilingindicatie: 3x piepsignaal elke 40 sec. Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec.</b>
<b>Stand-by indicatie: LED knippert elke 320 sec.</b>
<b>Certificering: KRIWAN 1772-CPR-140007, EN-14604:2005/AC2008, vfdb 14-01, CE, DoP No: 10Q14, Federatie Veilig Nederland</b>
<b>Afmeting: Ø 80 mm - hoogte 48 mm - gewicht: 90 gram - kleur: wit - IP30</b>
<b>Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip</b>
<b>Verpakking: per stuk in gift-box 85 x 85 x 51 mm met Euroloch, 72 stuk per omdoos, 3 x 24 stuks binnendoos</b>
<b>EAN-code: 8 713686 00 2306</b>
<b>Garantie: 10 jaar op rookmelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en activering binnen 14 maanden na productiedatum.</b>
<b>Levensduur rookmelder: 10 jaar</b>