



## RP0900K

### Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Lichtste en meest eenvoudige bovenfrees met 900 Watt.
2. Eenvoudige diepte-instelling door snelspanhefboom.
3. Diepte-instelling in 3 standen.
4. Plunjerdiepte tot 35 mm.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op [www.makita.nl](http://www.makita.nl)

**TNO** innovation  
for life


RP0900K	Technische gegevens														Prijs excl. BTW
	Afm. lxbxh (mm)	Max. invaldiepte (mm)	Toerental onbelast	Geluidsdrukniveau (LpA) (dB(A))	Schacht diameter (mm)	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Kabel Lengte (m)	Softgrip	Volt (spanning) (V)	Onzeketheid (K) (LpA) (dB(A))	Vibratie a, frezen in MDF (m/s²)	Vibratie (K) frezen in MDF (m/s²)		
RP0900K	256x110x217	35	27000	89	6-8	2,7	900	2,5	1	230	3	4,0	1,5	€ 189,00	

## Standaard accessoires




**Koffer kunststof (1 stuks)**

- 824880-8  
- 3240890284792



**Parallelgeleider bovenrees (1 stuks)**

- 164834-6  
- 0088381111737




**Spanmoer bovenrees (1 stuks)**

- 763615-1  
- 0088381123969




**Spantang 8mm bovenrees (1 stuks)**

- 763618-5  
- 0088381114820



**Steeksleutel 13mm (1 stuks)**

- 781006-4  
- 0088381102407



**Steeksleutel 22mm (1 stuks)**


- 781011-1  
- 0088381102438



**Stofafzuigadapter bovenrees (1 stuks)**


- 194733-8  
- 0088381358972

## Optionele accessoires




**Afkantrees 30gr S8 (1 stuks)**

- D-10659  
- 0088381165693




**Afkantrees 45gr S8 (1 stuks)**

- D-10665  
- 0088381165709



**Afkantrees+lag 22gr S8 (1 stuks)**

- D-10615  
- 0088381165655



**Afrondrees+lag R12,7 S8 (1 stuks)**

- D-11259  
- 0088381166294

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op [www.makita.nl](http://www.makita.nl).