



# KYOSAFE XP 807 N

P708WI4



BESCHERMING  
TEGEN SNIJWONDEN

SNIJWEERSTAND  
TDM D

## Voordelen

- Zeer goede snijweerstand
- Dubbele coating van nitril voor een betere waterdichtheid
- CUT XP Vezel 18: uniek comfort dankzij het zeer fijne breiwerk
- Handschoen zonder glasvezel en zonder roestvrij staal.
- Bestand tegen contactwarmte.
- Touchscreenhandschoen: "Touch Screen".

### HET +PUNT

Grafeenvezel:

- Antibacterieel
- Voert warmte af, beperkt transpiratie en geurtjes
- Anti-UV

Olie- en vetbestendig dankzij de dubbele coating van nitril.

## Toepassingsgebieden

- Behandelen van vette, olieachtige of snijdende onderdelen
- Montagestation
- Ophalen van huisvuil
- Auto-industrie
- Glas- en metaalindustrie
- Metaalindustrie

## Maten / codes

6	68 041 627
7	68 041 635
8	68 041 643
9	68 041 651
10	68 041 678
11	68 041 686

## Beschrijving



- Handschoen van KYORÉNE®-vezel, vervaardigd op basis van grafeen, materiaal met tal van zeer verrassende eigenschappen, zonder glasvezel en zonder roestvrij staal.
- Breiwerk vezel 18 CUT XP: een ervaring van uniek comfort.
- Goede grip in olie- en vetachtige omgeving.
- Dubbele coating van nitril: glad blauw nitril 3/4 en zwarte nitril-coating met gezandstraalde afwerking op de handpalm en de binnenzijde van de vingers.
- Bestand tegen contactwarmte.
- Zeer goede snijweerstand.
- Beschermingshandschoen van categorie II uitsluitend tegen mechanische risico's.

**Materiaal:** KYORÉNE®-weefsel en spandex, vezel 18.

**Coating:** Glad blauw nitril + zwart nitril met gezandstraalde afwerking.

**Lengte:** 22 tot 27 cm afhankelijk van de maat.

## Normen - Prestatieniveaus

EN388 : 2016	Schuurweerstand	4/4
+A1 : 2018	Snijweerstand	4/5
 4.4.4.2.D	Scheurweerstand	4/4
	Perforatieweerstand	2/4
	Snijweerstand (TDM)	D
	Weerstand tegen contactwarmte	1/4
EN407 : 2020	Brandgedrag	X/4
 X.1.X.X.X.X	Contactwarmte	1/4
	Convectiewarmte	X/4
	Stralingswarmte	X/4
	Gesmolten metaaldruppeltjes	X/4
	Grote hoeveelheden gesmolten metaal	X/4

"X" betekent dat de test niet werd uitgevoerd



ZONDER GLAS EN  
ZONDER STAAL



EN ISO 21420 : 2020



Cat. II

## Verpakking

- Individuele verpakking met 1 paar
- Polybag met 5 paar
- Doos met 50 paar

OPSIAL® zorgt voor uw succes

