



6715GJ





**Doppenset met 1/4"
vierkantsaansluiting met metrisch
zeskantprofiel en ratel met
peervormige kop/bits
schroevendraaier**



PRODUCTGEGEVENS

- 6700SM dop met 1/4" vierkantsaansluiting, in zeskantprofiel (metrisch) (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)
- 6950 1/4" peervormige omkeerbare ratel
- 6956 1/4" handgreep
- 6954 1/4" dwarsgreep
- 6709F dopsleutels van 1/4" voor gleufschroeven (0,6x4,5, 1x5,5, 1,2x8 mm)
- 6709PH dopsleutels van 1/4" voor Phillips schroeven (PH1, PH2, PH3)
- 6709M dopsleutels van 1/4" voor zeskant Schroeven (3, 4, 5, 6, 8 mm)
- 6960 en 6962 1/4" verlengstukken (50 en 150 mm)
- 6966 1/4" universeel verbindingsstuk
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Ratel ontworpen om onbedoelde verandering van werkrichting te voorkomen
- Comfortabele ratel met tweecomponentengreep met antislipprofiel en vernuftig ophanggat voor gemakkelijk opbergen
- Metalen kist
- Kunststof inlay
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
6715GJ	223 mm	113 mm	50 mm	1370 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 4 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-4



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 4,5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-4.5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5,5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-5.5





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 6 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-6



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-7



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 8 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-8



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 9 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-9





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 10 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-10



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 11 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-11



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 12 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-12



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 13 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-13





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant voor 4,5 mm
gleufschroef
6709F-4.5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant voor 5,5 mm
gleufschroef
6709F-5.5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant voor 8 mm
gleufschroef
6709F-8



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant voor PH1 Philips-
schroef
6709PH-1





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant voor PH2 Philips-
schroef
6709PH-2



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant voor PH3 Philips-
schroef
6709PH-3



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant voor 3 mm
zeskantschroef
6709M-3



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant voor 4 mm
zeskantschroef
6709M-4





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant voor 5 mm
zeskantschroef
6709M-5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant voor 6 mm
zeskantschroef
6709M-6



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant voor 8 mm
zeskantschroef
6709M-8



1/4" omkeerbare ratel met
peervormige kop met 72 tanden en
actiehoek van 5° 120 mm
6950





Dwarsgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
140 mm

6954



Handgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
150 mm

6956



Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
50 mm

6960



Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
152 mm

6962





Cardanstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
35 mm

6966

