

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Klopboormachine

GSB 24-2



Klopboormachine met 2 versnellingen voor de zwaarste toepassingen met KickBack Control

De belangrijkste gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
Boor-Ø metselwerk	24 / 16 mm
Boor-Ø hout	40 / 25 mm

Bestelnummer 0 601 19C 801

[> Meer productinformatie](#)

Technische gegevens

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.100 W
Onbelast toerental	0 – 900 / 3.000 o.p. m.
Afgift capaciteit	630 W
Gewicht	2,9 kg
Nominaal toerental	580 / 1.900 min-1
Nominaal draaimoment	9,6 / 3,2 Nm
Boorhouderspanbereik, min./max.	1,5 – 13 mm
Afmetingen gereedschap (breedte)	90 mm
Afmetingen gereedschap (lengte)	335 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte)	220 mm
Aantal slagen bij onbelast toerental	0 – 15.300 / 51.000 min-1
Draaimoment, max.	40,0 / 14,5 Nm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	404 x 440 x 119 mm
Boorhouder, uitvoering	13-mm-snelspanboorhouder

Boorbereik

Boor-Ø beton	22 / 13 mm
Boor-Ø hout	40 / 25 mm
Boor-Ø staal	16 / 8 mm
Boor-Ø metselwerk	24 / 16 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah	5,6 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Slagboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah	14,6 m/s ²
Onzekerheid K	1,8 m/s ²

Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Tappen

Trillingsemissiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Sterke motor van 1100 W met hoog vermogen en een hoog draaimoment maakt deze ideaal voor de meeste zware toepassingen
- KickBack Control vergroot de gebruikersbescherming
- Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor een lange levensduur van de machine

