

SKG 407.113.03

uitgegeven: 25-feb-09
geldig tot: 25-feb-14

Certificaathouder:
ASSA ABLOY Nederland B.V.
Meerval 3-5
RAAMSDONKSVEER
T: 088-6394600
F: 088-6394675
E: info@assaabloy.nl
I: www.assaabloy.nl



ASSA ABLOY Nederland B.V.
electro-mechanisch cilinder-insteekpaniekslot

**Stichting
Kwaliteit
Gevelbouw**

Verklaring van SKG

Dit productcertificaat is op basis van BRL 3104: 1997 afgegeven door SKG, conform het SKG-reglement voor Productcertificatie 2006.

SKG verklaart, dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat, dat de voor of door de producent vervaardigde hang- en sluitwerkproducten, geleverd onder artikelnummers en logo's als aan ommezijde vermeld, bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

bezoekadres
Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen

postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720
F 0317 - 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Voor SKG:


F.R. van den Toorn,
plv. certificatiemanager.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



Erkend door de Raad
voor Accreditatie (RvA)
volgens NEN-EN 45.011



Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- product in toepassing
Periodieke controle

MERKEN en IDENTIFICATIE van het PRODUCT.

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het logo van de certificaathouder.

En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):

Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten is het bij het product behorende unieke artikelnummer vermeld.

Hierbij is het KOMO[®]-merkteken aangebracht zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven en een aanduiding van de van toepassing zijnde inbraakwerendheidsklasse:

Identificatie op verpakking, verwerkingsvoorschrift of begeleidende documenten :

Klasse "extra zwaar" volgens BRL 3104



ASSA ABLOY Nederland B.V.
Certificaat nr.
407.113.03

1. PRODUCT:

electro-mechanisch cilinder-insteekpaniekslot, voor de toepassing op of in ramen en/of deuren.

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Uitvoering: 1 voorplaat met slotkast met dagschoot, nacht-blokschoot en anti-boorplaat
Bediening/Systeem: openen: elektrisch OF buitenzijde met 17 mm profiel cilinder, binnenzijde met kruk OF duwstang/balk; afsluiten: automatisch; PC: 72 mm; DM: 55/60/65 mm
Materiaal: voorplaat: RVS; slotkast: staal verzinkt; anti-boorplaat: mangaan
Afmeting: voorplaat: 235x24x3 mm; slotkast: 170x160+35x16 mm
Bevestiging: voorplaat: 2 punts
Toepassing: in houten deuren in combi met sluitkom (cert.nr.:407.613.03)

3. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.
nummer montagevoorschrift: Titel 952241 - Datum 01/2009 .

4. PRESTATIES

Een electro-mechanisch cilinder-insteekpaniekslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104 en NEN 5089.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een electro-mechanisch cilinder-insteekpaniekslot wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096 **behoudens de eis van afsluitbaarheid** *) , mits:

- houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

- het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in woningen in de bestaande bouw, waarin een electro-mechanisch cilinder-insteekpaniekslot wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet aan de vigerende "Richtlijn genommerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw" mits alle overige raam- of deurdetails eveneens voldoen aan genoemde richtlijn.

*) Sloten met een paniekslot mogen, gezien hun aard, niet van binnenuit afsluitbaar zijn.

logo('s):

ABLOY

artikelnummer / typeaanduiding

EL160 SKG , EL560 SKG

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde hang- en sluitwerkproducten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het teken c.q. logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren, behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) onuitwisbaar op het product is aangebracht.
 - hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten het KOMO[®]-merkteken is aangebracht met het certificaatnummer, alsmede het bij het product behorende unieke artikelnummer.
 - de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - ASSA ABLOY Nederland B.V.
 - en zondig met:
 - SKG

GELDIGHEID VAN DIT PRODUCTCERTIFICAAT

Dit productcertificaat is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbrekking van de certificatie-overeenkomst.
- na eenzijdige opzegging van dit certificaat.
- na uitgifte van dit certificaat met recentere datum van uitgifte.
- op de aan de voorzijde vermelde vervaldatum.

Gebruikers van dit KOMO[®]-productcertificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.