



7819SRE





Doppenset met 1/2"
vierkantsaansluiting in zeskantprofiel
(metrisch) en ratel met ronde
slagkop/verlengstuk



PRODUCTGEGEVENS

- 7800SM dopsleutelset met 1/2" vierkantsaansluiting in zeskantprofiel (metrisch), 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22 en 24 mm
- 8155-1/2 ERGO™ 1/2" omkeerbare ratel
- 8160-1/2 1/2" verlengstuk, 125 mm
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Metalen kist
- Kunststof inlay
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
7819SRE	280 mm	115 mm	60 mm	1020 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 10 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-10



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 11 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-11



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 12 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-12



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 13 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-13





Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 17 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-17



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 19 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-19



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 22 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-22



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 24 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
7800SM-24





**ERGO™ 1/2" omkeerbare ratel met 60
tanden en actiehoek van 6° 260 mm**
8155-1/2

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com