



REINIGER

REINIGER VOOR HET REINIGEN EN ONTVETTEN VAN TE VERLIJMEN OPPERVLAKKEN



Dichtheid: ca. 0.78 g/cm³

Vlampunt: K1 (<21°C)

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Reiniger voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken. Ook voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde lijmresten van gereedschap zoals lijmkammen, kwasten, (rubberen) hamers, aandrukrollen of persen. Tevens geschikt voor het verdunnen van Contact Kit, Sproeilmid TR 550® en Sproeilmid R 560®.

EIGENSCHAPPEN

Goed oplossend vermogen

VOORBEREIDING

Gereedschap: Goed absorberende doek.

VERWERKING

Verbruik: Sterk afhankelijk van de toepassing.

Gebruiksaanwijzing:

Reinigen: aanbrengen op een schone goed absorberende doek. Oppervlakken reinigen en ontvetten. Oppervlakken goed laten drogen.

Verdunnen: toevoegen en stevig oproeren totdat de lijm zijn oorspronkelijke viscositeit heeft bereikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Oplosmiddelmengsel van alifaten, ketonen en esters.

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. 20 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 0 %

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.