

# OPSIAL®

## AIR'FIT FFP3 NR D

58 224 308 (met ventiel)

FFP3 NR D



### TOEPASSING

Bescherming tegen zeer giftige stofdeeltjes en tegen vaste en/of vloeibare aerosolen, stofdeeltjes van: chroom, kobalt, lood, cadmium, hardhout (eik, beuk), silicium en graniet, en van asbest (lage concentratie), keramische vezels en legionella (korte periode).

**EXTRA** | Filtert 99 % stof  
(gemiddelde diameter: 0,6 micron)

### Belangrijke eigenschappen

**Filtergedeelte:** polypropyleen

**Elastische band:** synthetisch latex

**Ventiel:** polypropyleen

**Ventielmembraan:** gevulkaniseerd rubber

**Blootstellingsgrens\*:** 50 keer de blootstellingsgrens

**Maximale gebruiksduur:** 8 aaneengesloten werkuren

**Herbruikbaar:** nee

**Houdbaarheid:** 5 jaar vanaf de productiedatum (indien opgeslagen zoals wordt geadviseerd):

- Maximale relatieve luchtvochtigheid: 90 %

- Opslagtemperatuur tussen -20°C en +40° C

**Niet gebruiken indien:** het zuurstofgehalte minder dan 17% is of in geval van mogelijke aanwezigheid van giftige gassen.

\*Blootstellingsgrens: De gemiddelde concentratie, gedurende een 8-urige werkdag en 40-urige werkweek, waarbij de dagelijkse blootstelling de gezondheid van de persoon niet in gevaar brengt.

### Omschrijving

- Komvormig, filterend, wegwerpmasker voor bescherming tegen deeltjes;
- Extreem licht halfgelaatsmasker, ook voor langere periodes zeer comfortabel;
- Eenvoudig verstelbaar met elastische band (geen nietjes);
- Geribbelde cup voor betere grip, voorgevormde neus;
- Lichtgewicht en comfortabel;
- Eén maat;
- Gemaakt in Europa.

Alleen verkrijgbaar met ventiel voor meer ademvrijheid en ter voorkoming van condens bij brildragende gebruikers.

Kleurcode voor snellere identificatie van het beschermingsniveau.

### Normering

- EN 149: 2001 + A1: 2009

### Testen

- 120 mg filterbelastingstest (overeenkomstig de eisen van amendement A1: 2006 van norm 143: 2000).
- Getest door middel van de Dolomiet-verzadigingstest (hele lage inadempweerstand voor een langere periode in zeer stoffige omgevingen).
- Deze test is een optionele eis van de norm EN 149.

### Verpakking

- Overdoos met 10 maskers
- Overdoos met 12 dozen

OPSIAL®, uw merk voor persoonlijke beschermingsmiddelen



DESCOURS & CABAUD