

# Productgegevens tabel

## TS 5000 EFS 3-6



Deurdranger met glijrail voor deuren met enkele vleugel tot 1400 mm vleugelbreedte met elektrische vrijloofunctie

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage scharnierzijde (verschillende varianten)
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloop
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN3-6
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- De vrijloofunctie maakt het mogelijk de deur met weinig krachtsinspanning te gebruiken
- De comfort-vastzetfunctie vergrendelt de deur aan het einde van het vrijloofgebied
- Externe rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 EFS 3-6
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	24 V DC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Vrijloofbereik	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie
Rookmelder geïntegreerd	Nee

# TS 5000 EFS 3-6



## BESTAAT UIT

### TS 5000 EFS COMPLEET PAKKET

Bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijlooppuntie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppuntie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	162084	Edelstaal look	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppuntie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155478	overeenkomstig RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppuntie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155477	zilverkleurig	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijlooppuntie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	162083	wit RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm

## TOEBEHOREN

### GC 152 \*

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

**GC 153 \***

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

**AS 500**

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

**GC 171 \***

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

**GC 175 \***

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

**WIRELESS KIT FA GC 170**

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

**RSZ 7 \***

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE-vastzetvoorzieningen

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V	346 x 30 x 55 mm
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V	346 x 30 x 55 mm
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V	346 x 30 x 55 mm
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V	346 x 30 x 55 mm

**ROOKMELDER MET MELDERSOKKEL \***

Rookmelder voor GEZE-vastzetsystemen met fail-safe-functie volgens EN2535



Omschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Type montage
Rookmelder met meldersokkel *	192714	24 V DC	Plafond

**GC 172**

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking met een termijn van acht jaar, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene bouwtechnische vergunningen, voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

**GC 173**

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking met een termijn van acht jaar, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene bouwtechnische vergunningen, voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

**MONTAGEMATERIAAL****MONTAGEPLAAT GLIJRAIL**

Voor standaard-, ECLine-, T-stop- en EFS-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glijrail	001512	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glijrail	104515	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glijrail	129252	wit RAL 9016

**MONTAGEPLAAT DEURDRANGER**

voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	059107	zilverkleurig	325 x 5 x 60 mm
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	100044	overeenkomstig RAL	

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.