

- Verkrijgbaar in bruin en transparant
- Transparante versie voor een nauwelijks zichtbare lijmmaad na schuren
- Zeer snel, 15 minuten klemmen
- Vullende werking
- Watervast volgens de strengste norm (D4)
- KOMO gecertificeerd (certificaat 33196)
- Hoge temperatuurbestendigheid

## PRODUCT

Gebruiksklare, zeer snelle, bruisende en vullende 1-component constructielijm op basis van polyurethaan. Expresse is zowel geschikt voor interieur- als voor exterieurtoepassingen. De lijm heeft een licht vloeïend karakter waardoor hij zich goed verdeelt over het te verlijmen oppervlak en een goed indringend vermogen in het materiaal heeft. Dit resulteert in een sterke lijmverbinding.

## SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: polyurethaan
Vaste stofgehalte	: 99% - 100%
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	: pasteus
Verwerkingstemperatuur	: min +5°C

### Express bruin

Kleur nat	: transparant bruin
Kleur droog	: transparant bruin

### Express CLEAR

Kleur nat	: transparant
Kleur droog	: transparant

Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot +120°C
Vochtbestendigheid	: volgens NEN-EN 204 D4
Open tijd	: ca. 5 minuten (zie verwerking)
Klemtijd	: ca. 15 minuten
Verbruik	: ca. 180 - 220 g/m <sup>2</sup> (= ca. 2 m <sup>2</sup> per koker)
Afscuifsterkte	: 110 kg/cm <sup>2</sup>

Attentie  
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

## TOEPASSING

Geschikt voor houtconstructies en -verbindingen bijvoorbeeld deuren, e.d. Tevens geschikt voor verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen en PU- en PS-hardschuim en metalen op poreuze ondergronden.

Voor raam- en deurkozijnen adviseren wij onze C20 SLS HYBRID (Kozijnenlijm 0819 SLS) te gebruiken.

## VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen.

DELEN BINNEN 5 MINUTEN SAMENVOEGEN EN CA. 15 MINUTEN KLEMMEN (LIJMKLEM). LET OP: BIJ HOGERE LUCHTVOCHTIGHEID EN/OF TEMPERATUUR KAN DE OPEN TIJD NOG KORTER ZIJN!

C15 TIX EXPRESS is na 24 uur volledig uitgehard. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid. Verwijder natte lijmervlekken direct met Verdunning K, ook van de handen.

## MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

## HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

## VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Kleur	Verpakt per
125162	Koker 310 ml	Bruin	12
125165	Koker 310 ml	Transparant	12



**CONSTRU**COL

