

## Esca ISO-RC – technische productfiche

### Functioneel en praktisch



Klassieke, functionele zoldertrap van hout



#### Energie-label

- Bouwelement: 1,30 W/m<sup>2</sup>K
- Getest conform EN ISO 12567-1 door IFT Rosenheim



#### Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4
- Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom
- Warmte-isolatie in deksel



#### Raveelbak / deksel

- Raveelbak: onbehandeld van sparrenhout
- Raveelbakhoogte: 14 cm
- Deksel: aan beide zijden wit gecoat
- Slot: snapslot
- Deksel dikte: 36 mm
- Speelruimte: 2 cm



#### Trap

- Houten trap 3 dlg. van sparrenhout
- Tredemaat: 8 x 36 cm
- Treden met antislipprofiel
- Belastbaarheid 150 kg per trede



#### Inbouw gereed met standaard toebehoren

- Montageschroeven
- Beschermkappen
- Trekstang
- Opsteekbare witte afdekljsten

Referenties	Afmetingen vloeropeningen	Hoogte onder het plafond	Trapbasis (ruimte op de vloer)	Zwenkruimte
601455	120 x 60 cm	220 à 285	98 tot 116	155 tot 163
443465	120 x 70 cm	Aanpassing op de juiste lengte door inkorten van het trapdeel		
443467	140 x 70 cm			

**Roto Frank NV**  
Rue du Bosquet 1  
Zoning Industriel II  
1400 Nijvel, België

**België**  
Tel.: +32 (0)67 89 41 30  
Fax: +32 (0)67 89 41 72

**Nederland**  
Tel.: +31 (0)800 0232 114  
Fax: +31 (0)800 0232 116  
info.benelux@roto-frank.com

