

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Combilaser

GCL 2-15 G



Vier keer betere zichtbaarheid dankzij groene laserlijnen

De belangrijkste gegevens

Werkbereik	15 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°

Bestelnummer 0 601 066 J00

[> Meer productinformatie](#)

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserdiode	Lijn: 500 – 540 nm, < 10 mW, Punt: 630 – 650, < 1 mW
Werktemperatuur	-10 – 50°C
Opslagtemperatuur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Werkbereik	15 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Werkbereik laserpunten, max.	10 m (boven), 10 m (onder)
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Elektrische voeding	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	6 uur in kruislijn- en puntmodus, 8 uur in kruislijnmodus, 10 uur in lijn- en puntmodus, 12 uur in lijnmodus, 22 uur in puntmodus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,49 kg
Kleur laserlijn	groen
Projectie	2 lijnen / 2 punten
Loodpuntauwkeurigheid	± 0,7 mm/m

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Groene horizontale en verticale lijnen voor maximale zichtbaarheid
- Multifunctionele draaihouder voor eenvoudig uitlijnen van de laserlijnen rond de loodpunten
- Rode loodpunten voor nauwkeurig overbrengen

