

OPSIAL®

AIR'FIT FFP2 NR D

58 224 286 (zonder ventiel)

58 224 294 (met ventiel)



TOEPASSING

Bescherming tegen giftige deeltjes en als gevaarlijk of irriterend gelabelde vaste en/of vloeibare aerosolen, stofdeeltjes van: beton, kaolien, epoxyharsen, hout (behalve beuk en eik), ijzer, zinkoxide en nikkel, lasdampen en A-influenzavirus

EXTRA

Filtert 94 % stof
(gemiddelde diameter: 0,6 micron)

Belangrijke eigenschappen

Filtergedeelte: polypropyleen

Elastische band: synthetisch latex

Ventiel: polypropyleen

Ventielmembraan: Gevulkaniseerd rubber

Blootstellingsgrens*: 10 keer de blootstellingsgrens

Maximale gebruiksduur: 8 aaneengesloten werkuren

Herbruikbaar: nee

Houdbaarheid: 5 jaar vanaf de productiedatum (indien opgeslagen zoals wordt geadviseerd):

- Maximale relatieve luchtvochtigheid: 90 %
- Opslagtemperatuur tussen -20°C en +40° C

Niet gebruiken indien: het zuurstofgehalte minder dan 17% is of in geval van mogelijke aanwezigheid van giftige gassen.

*Blootstellingsgrens: De gemiddelde concentratie, gedurende een 8-urige werkdag en 40-urige werkweek, waarbij de dagelijkse blootstelling de gezondheid van de persoon niet in gevaar brengt.

Omschrijving

- Komvormig, filterend, wegwerpmasker voor bescherming tegen deeltjes;
- Extreem licht halfgelaatsmasker, ook voor langere periodes zeer comfortabel;
- Eenvoudig verstelbaar met elastische band (geen nietjes);
- Gesalde lipjes (zonder nietjes of plastic onderdelen);
- Geribbelde cup voor betere grip, voorgevormde neus;
- Lichtgewicht en comfortabel;
- Eén maat;
- Gemaakt in Europa.

Verkrijgbaar in twee varianten:

- **Zonder ventiel:** 58 224 286
 - **Met ventiel:** 58 224 294 voor meer ademvrijheid en ter voorkoming van condens bij brildragende gebruikers.
- Kleurcode voor snellere identificatie van het beschermingsniveau.

Normering

- EN 149: 2001 + A1: 2009

Testen

- 120 mg filterbelastingstest (overeenkomstig de eisen van amendement A1: 2006 van norm 143: 2000).
- Getest door middel van de Dolomiet-verzadigingstest (hele lage inadempweerstand voor een langere periode in zeer stoffige omgevingen).
- Deze test is een optionele eis van de norm EN 149.

Verpakking

- Doos met 10 maskers
- Karton met 12 dozen

OPSIAL®, uw merk voor persoonlijke beschermingsmiddelen



DESCOURS & CABAUD