

DP0285.01.01FR



Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU).
Hoenderdaal Fasteners bv déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de:

EN 14592 2008+A1 2012 – Timber structures - Dowel-type fasteners

1. Code d'identification unique du produit type:

0285.01

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

See annex 1 to this document

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type	Hinge screws zinc plated panhead torx
Gamme de produits	Diameter: 4,0 / 4,5 mm Length: 40 mm
Matériel	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (hardened)
Protection contre corrosion	Zinc plated, minimum 5µm above class 24
Classe climatique	Service class 1 according to EN 1995-1-1
Résistance au feu	NPD
Réaction au feu	Classification A1 according to EN13501-1
Usage prévu	Self-tapping screws for use in timber structures

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – The Netherlands

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Not relevant

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V:

System 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Standard **NEN-EN 14592:2008+A1:2012**
Preformed by **SHR**
 Nieuwe Kanaal 9c
 6709 PA Wageningen
 The Netherlands
Under systeem **3**
And issued **Initial type test reportcode 11.0787**

DECLARATION OF PERFORMANCE



8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Not relevant

9. Performances déclarées:

Essential characteristics	Design Method	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Harmonised technical specifications	
MECHANICAL STRENGTH AND STIFFNESS											
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	NPD	NPD	NPD	4704	5544	6840	NPD	NPD	NEN EN-14592 2008+A1:2012	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NPD	NPD	NPD	18,5	19,8	18	NPD	NPD		
Wood Density:	Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%										
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	NPD	NPD	NPD	42,5	38,4	28,9	NPD	NPD		
Wood density:	EN 314 class 3	Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³									
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	NPD	NPD	NPD	385,7	407,8	385,2	NPD	NPD		
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NPD	1,6	2,4	3,1	4	5,8	9,6	NPD		
Wood Density:	Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%										
DURABILITY	EN 1995-1-1 ISO 2081	Service class 1 - Zinc plated, minimum 5µm above class 24									

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Bart Veldhuizen
Product Manager

Cachet de la société
Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418

DECLARATION OF PERFORMANCE



Article number	EAN-number	Description	D	L	B	H	Packing	Outer carton
0285.01.25601	8712811768339	DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP VZ TX-15 4.0X40	4,0	40	T-20	7,0	200	
0285.01.25600		DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP VZ TX-15 4.0X40	4,0	40	T-20	7,0		
0285.01.25601	8712811768407	DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP VZ TX-15 4.5X40	4,5	40	T-25	8,0	200	
0285.01.25600		DYNAPLUS BESLAG-SCHROEF PLATKOP VZ TX-15 4.5X40	4,5	40	T-25	8,0		