



4101RH

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Volband diamantschijf voor nat gebruik.
2. Aardlekschakelaar in het snoer opgenomen.
3. Verchroomde zoolplaat tegen corrosie.
4. Zowel snijhoek als diepte instelbaar.


Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

4101RH	Technische gegevens		Max. cap. snijdiepte 45° (mm)	Max. cap. snijdiepte 0° (mm)	Alm. lxbxh (mm)	Diameter slijpschijf (mm)	Toerental onbelast	Asgrat (mm)	Celuidstruikniveau (LpA) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg) (Mati)	Opgenomen vermogen	Kabel lengte (m)	Aardlekschakelaar	Volt (spanning) (V)	Vibratie a. snijden van beton (m/s²)	Prijs excl. btw
4101RH	21,0	34,0	236x220x160	125	13800	20,0	98	5,2	860	3,0	1	230	5,5		€ 435,00	


Standaard accessoires



Diamantschijf 125x20 Uni (1 stuks)
- A-87292
- 0088381156523



Slang 5x7x5000 (1 stuks)
- 412010-9
- 0088381155083



Slangadapter (1 stuks)
- 421125-1
- 0088381154826




Steeksleutel 22mm (1 stuks)
- 781011-1
- 0088381102438

Optionele accessoires



Aardlek beveiliging (1 stuks)
- P-21571
- 0088381948708



**Diamantsch. 110x20 glas/
keramiek (1 stuks)**
- 0088381401760



Diamantschijf 110x20mm uni (1 stuks)
- 0088381147873

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.