



6712R





Doppenset met 1/4"
vierkantsaansluiting met metrisch
zeskantprofiel en ratel met
peervormige kop



PRODUCTGEGEVENS

- 6700SM dop met 1/4" vierkantsaansluiting in zeskantprofiel (metrisch) 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
- 6950 omkeerbare ratel 1/4" met peervormige kop
- 6960 en 6962 1/4" verlengstukken (50 en 150 mm)
- Geribbeld
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Doppen met gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Ratel ontworpen om onbedoelde verandering van werkrichting te voorkomen
- Comfortabele ratel met tweecomponentengreep met antislipprofiel en vernuftig ophanggat voor gemakkelijk opbergen

PRODUCTKENMERKEN

Product				
6712R	178 mm	110 mm	31 mm	835 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 4 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-4



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5,5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-5.5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 6 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-6





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-7



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 8 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-8



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 10 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-10



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 11 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-11





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 13 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-13



1/4" omkeerbare ratel met
peervormige kop met 72 tanden en
actiehoek van 5° 120 mm
6950



Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
50 mm
6960



Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
152 mm
6962

