



6842

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Schroef met 4700 min-1, daardoor bij uitstek geschikt voor bevestigen van gips op hout en metalstud.
2. Al vanaf 16 mm vanaf de wand schroeven waardoor perfect inzetbaar bij schroefwerk in hoeken.
3. Seriematig werken met diepte-instelling.
4. Verlengstuk verkrijgbaar voor ergonomisch schroeven in vloeren en plafonds (artikelnummer 194500-1).

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

6842	Technische gegevens		Cipglaaschroef Ø (mm)	Diepte-instelling	Alm. lxbxh (mm)	Toerental onbelast	Vibratie a, onbelast (m/s ²) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg) (Watt)	Opgenomen vermogen	Kabel Lengte (m)	Aansluiting/opname	Automatische schroefaanroer	Links-, rechtsom draaiend	Prijs excl. BTW
6842	3,5 - 4,0	1	400x75x243	4700	2,5	84	2,0	470	2,5	1/4" zeskant	1	1	€ 335,00	

Standaard accessoires




Draaghaak (1 stuks)

- 345831-3
- 3240890170033



Koffer (1 stuks)


- 824808-6
- 0088381347204



Schroefbit PH2x157x5mm (2 stuks)

- P-67795
- 0088381998321

Optionele accessoires



Schroefbit PZ2x157x5mm (1 stuks)

- P-67773
- 0088381998307



Schroeflint gipsplaat 3,5x35mm met boorpunt (3 stuks)

- F-31195
- 0088381291750



Schroeflint gipsplaat 3,9x25mm (3 stuks)

- F-31719
- 0088381292276



Schroeflint gipsplaat 3,9x25mm (1 stuks)

- F-30913
- 0088381291477

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.