



Toepassingen

Meubeldecoratie, fotolijsten, glaslatten, rotan, lijstwerk, kasten, lades, algemene afwerking

Eigenschappen


- Magnesium behuizing – biedt een duurzaam en ultra lichte machine voor comfortabel langdurig gebruik
- Comfortabel handvat
- Diepte instelling
- Olie vrij
- Instelbare trekker
- Draaibare 360° uitlaat
- Riemhaak
- Herlaad indicator

Brad machine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	266,7x63,5x247,6 mm
Netto gewicht	1,1 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	1/4" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	68 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	68 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	78,8 dB
Trillingniveau	<2,5 m/s ²
Magazijn capaciteit	110 Stuks
Draaddikte	18 ga.
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0 °

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

FinishPro18Mg, bradmachine 1,2mm (AX)

Art. Nr.

1U2025N

EAN code

0741474113659