

# Tyvek®

## TAPE



Tyvek® tape is een eenzijdige HDPE tape voorzien van een dikke laag gemodificeerde acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerslelementen en chemische stoffen. Tyvek® tape kan gebruikt worden voor het afdichten van membranen en is bijzonder geschikt voor het herstellen van schade aan Tyvek® Roofliner, Tyvek® Firecurb™ Housewrap en Polytex®Pro.

### Toepassing

Tyvek® tape dient toegepast te worden voor het wind en waterdicht afsluiten van Tyvek® membranen in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, afsluiten van overlappaden of nieten, als het aansluiten van Tyvek® membranen op constructies dient met Tyvek® tape verwerkt te worden. Tyvek® tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

### Verwerking

Tyvek® tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

### Omschrijving

Omschrijving	Afmeting	Hoeveelheid	Artikelnr.	EAN code
Tyvek® tape	50 mm x 25 m	12 rol / doos	8105102500	5450208027549
Tyvek® tape	60 mm x 25 m	10 rol / doos	8106102500	5450208027562
Tyvek® tape	75 mm x 25 m	8 rol / doos	8107502500	8714672003710
Tyvek® tape plus	60 mm x 25 m	10 rol / doos	8106302500	5450208029481
Tyvek® tape Speedliner 12/48	60 mm x 25 m	10 rol / doos	8106202500	5450208027685
Tyvek® tape Speedliner 50/50	100 mm x 25 m	6 rol / doos	8110002500	5450208027623

### Specificaties

Kleur <b>Wit met blauwe bedrukking</b>	Kleefkracht op staal <b>25 N / 25 mm</b>
Materiaal <b>HDPE</b>	
Lijmlaag <b>Gemodificeerd acrylaat</b>	Schutlaag <b>Gesiliconiseerd papier</b>
Temperatuurbestendigheid <b>- 40°C tot + 100 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 0 °C</b>
Opslag <b>Donker, droog, 10 °C tot 20 °C</b>	

