

## kneedbaar hout classic-line



### PRODUCT

Een gebruiksklaar houtvulmiddel in diverse actuele kleuren. Het kneedbaar hout van Frencken staat bekend om zijn goede kwaliteit. De snelle droging in combinatie met een minimale krimp is voor vele professionele gebruikers voldoende reden om dit product, vaak op grote schaal, toe te passen.

### SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: cellulose-nitraat
Vaste stofgehalte	: ca. 40 %
Soortelijk gewicht	: ca. 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	: pasteus
Min. verwerkingstemperatuur	: 10° C
Kleur nat	: diverse houttinten
Kleur droog	: diverse houttinten
Geur	: oplosmiddelgeur
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: tot ca. 60° C
Vochtbestendigheid	: matig
Stofdroog na	: 20 tot 30 minuten
Overlakbaar na	: ca. 12 uur
Verbruik	: afhankelijk van de laagdikte

### ATTENTIE

Richtwaarden gelden bij een temperatuur van 20° C, een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65 % en een materiaalvochtigheid van 12 %. Kleuren uit verschillende productiecharges kunnen enigszins afwijken. Frencken adviseert om vooraf een proef te nemen of chargenummers onderling te mengen.

### TOEPASSING

Kneedbaar hout classic-line is geschikt voor het vullen/reparkeren van oppervlaktebeschadigingen in hout zoals scheurtjes en (spijker) gaatjes voor binnentoepassingen. Door zijn goede kwaliteit wordt het kneedbaar hout veelvuldig voor parketvloeren toegepast. Tevens geschikt voor buitentoepassingen, mits zorgvuldig afgelakt.

### VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Met een spatel of plamuurmes 1 of meerdere lagen aanbrengen, afhankelijk van de grootte van de beschadiging. Tussen de verschillende lagen ca. 30 minuten wachten. Reinigen: -nat met verdunning K  
 -droog mechanisch

### MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Kneedbaar hout classic-line is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

- Verkrijgbaar in diverse actuele kleuren
- Kleuren zijn onderling mengbaar
- Prima over te lakken
- Grote vullende werking
- Korte droogtijden
- Geen krimp
- Een breed assortiment aan verpakkingen
- 12 maanden houdbaar

### VERPAKKING

verpakking	verpakt per
tube 50 ml	10
bus 125 ml	6
bus 250 ml	6
bus 750 ml	6
bus 10 lt	1 *1

kleuren	50 ml	125 ml	250 ml	750 ml
wit	75401	75402	75404	
vuren/grenen	75641	75462	75464	
naturel	75371	75372	75374	75373
gestoomd beuken	75411	75412	75414	
licht eiken	75341	75342	75344	75343 *1
midden eiken	75351	75352	75354	
donker eiken	75361	75362	75364	75363 *1
antiek eiken		75422		
teak	75451	75452	75454	75453 *1
mahonie	75381	75382	75384	75383*1
meranti	75411	75412	75444	75443*1
kersen		75475		
noten		75473		
blank *1				75500*1

\*1: Deze kleur en/of verpakking is niet uit voorraad leverbaar. Informeer bij Frencken naar levertijden en minimale afnamen.



Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefnemingen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijze en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Frencken adviseert dan ook in twijfelgevallen vooraf een proef te nemen.

