


1 **miofol**[®] 125G

- Waterkerende dampdoorlatende folie
- Buitenzijde gevel
- Direct tegen zachte ondergrond
- KOMO gecertificeerd
- Gebruik **VAST-R**[®] Folie tape basic voor overlappen en naden (15 cm)



4 **miofol**[®] ACTIVE

- Zelfregulerende dampremmende folie
- Binnenzijde (plat) dak & wand
- Geschikt voor klimaatklasse 2+3
- Variabele SD waarde
- Gebruik **VAST-R**[®] Spinvlies tape voor overlappen en naden (10 cm)



2 **Tyvek**[®] UV FACADE

- Waterkerende damp-open folie
- Buitenzijde dak & gevel
- UV bestendig tot 30 mm open gevel*
- Tegen harde & zachte ondergrond
- Gebruik **Tyvek**[®] Facade tape voor overlappen en naden (15 cm)



5 **miofol**[®] 125S

- Gewapende dampremmende folie
- Binnenzijde dak & wand
- Geschikt voor klimaatklasse 2+3
- Hoge trek- en scheurweerstand
- Gebruik **VAST-R**[®] Folie tape basic voor overlappen en naden (10 cm)



3 **POLYTEX**[®] PRO

- Waterkerende, extreem damp-open folie
- Buitenzijde dak & gevel
- Tegen harde & zachte ondergrond
- Geschikt onder zonnepanelen
- Gebruik **Tyvek**[®] tape voor overlappen en naden (15 cm)



6 **miofol**[®] 125AV

- Dampdichte aluminium folie
- Binnenzijde dak & wand
- Geschikt voor klimaatklasse 4
- Hoge trek- en scheurweerstand
- Gebruik **VAST-R**[®] Aluminium tape voor overlappen en naden (10 cm)



* Brandklasse E, wanneer brandklasse B vereist is adviseren wij Polytex[®] Fassade FR te gebruiken