

Quadro – Quadro DD – technische productfiche

Energiezuinige zoldertrap



Soms is standaard eenvoudigweg niet genoeg! Als individuele maten gevraagd zijn, is de zoldertrap Quadro de juiste keuze. Het raambeslag met 4 vergrendelingspunten garandeert dichtheid – zo blijft de juist getempereerde lucht binnen. De nieuw ontwikkelde zoldertrap met voorgeboorde gaten in de raveelbak creëert nieuwe normen voor montage en prijs-prestatieverhouding. In het warmdak is de zoldertrap Quadro de juiste oplossing.

Roto Frank NV
Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nijvel, België

België
Tel.: +32 (0)67 89 41 30
Fax: +32 (0)67 89 41 72

Energie-label

- Bouwelement: 0,77 W/m²K
Door fabrikant berekend conform DIN EN ISO 6946

Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4
Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom met gesloten hoeken
- Warmte-isolatie in deksel

Raveelbak / deksel

- Raveelbak & deksel: witte coating
- Raveelbakhogte: 20 cm
- Slot: 4-puntsvergrendeling
- Speelruimte: 2 cm

Trap

- Houten ladder 2- & 3-dlg. van naaldhout
- Tredemaat: 8 x 33 cm (met antislipprofiel)
- Hoekinstelling door stelschroef
- Belastbaarheid 150 kg per trede

Inbouwgereed met standaard toebehoren

- Leuning
- Isolatie- & afdichtingsblok op de raveelbak
Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12114
- Isolatiekorrels voor isolatie van holle ruimten in de bouwconstructie
- Montageschroeven
- Beschermkappen op de 3-delige uitvoering
- Trekstang
- Opsteekbare witte afdeklijsten

De Quadro-zoldertrap kan ook als DD-versie geleverd worden. Hiervoor dient bij de bestelling een dubbel deksel DD te worden toegevoegd.

Maatwerk op aanvraag

Nederland
Tel.: +31 (0)800 0232 114
Fax: +31 (0)800 0232 116
info.benelux@roto-frank.com