

PRODUCT INFORMATIE

SCREENWASH K&K PGS VRIJ -15C

Sterk reinigende werking en voorkomt het bevroren van ruitensproeisystemen

Screenwash K&K PGS VRIJ-15 voorkomt het bevroren van het ruitensproeisysteem en is een uitstekende reiniger van smerige autoruiten, die nagebruik een frisse limoengeur nalaat.

Screenwash K&K PGS VRIJ -15 is veilig voor Polycarbonaatruiten en laat geen strepen op de ruiten na. Bovendien is het niet corrosief, niet schadelijk of irriterend.

Screenwash K&K PGS VRIJ -15 zorgt ervoor dat de ruitenswisser soepel en zonder horten of stoten het glasdroog trekt.

Rubbers, lakken en polycarbonaat worden door deze ruitensproeivloeistof niet aangetast.

SPECIFICATIES

Dit is een PGS vrij produkt.
Dus geen opslag vereiste.

Screenwash K&K PGS VRIJ -15 kan onverdund gebruikt worden.

ANALYSE WAARDEN

Screenwash K&K		
Soortelijk gewicht bij 20C Kg/L		0,97
pH-waarde		< 8
Kookpunt bij 1013 hPa	C	78
Vlampunt	C	>40
Geur		Lemon
Vriespunt	C	-15

LEVERBARE VERPAKKING

16119 - 2,5L, 605048 - 5L, 605047 - 20L, 605048 - 60L, 605049 - 210L

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van BO Motor Oil producten. De informatie in dit document kan te allen tijden en zonder voorafgaande gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

We believe it's the right choice



Screenwash K&K PGS VRIJ -15°C

Screenwash K&K PGS VRIJ -15°C is vrij van opslag voorschriften en kan daarom zonder zorgen net als de ruitenvloeistof zomer vrij van gevaar opgeslagen worden. Het is namelijk zo dat als je ruitenvloeistof winter hebt op basis van ethanol deze op PGS 15 basis opgeslagen moet worden.

De opslagvoorzieningen voor (verpakte) gevaarlijke stoffen in een bedrijf moeten voldoen aan eisen die gepubliceerd zijn in PGS 15 (Publicatereeks Gevaarlijke Stoffen 15). In PGS 15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd. De werkvoorraad mag dan niet groter zijn dan 25Kg of 25 liter.

Screenwash K&K PGS VRIJ -15°C kan versterkt worden in hogere vriesgraad, dit doe je met 1 liter Screenwash Concentraat toe te voegen.

Dan krijg je een vrieswaarde van -25°C in 3 liter.

Screenwash K&K PGS VRIJ -15°C



We believe it's the right choice