

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 563.643.03

Uitgegeven op: 15-12-2020



Certificaathouder

Ivana BV
Pompomolaan 10
3447 GK Woerden
T: +31 (0)850 718 370
E: info@ivana.com
I: www.ivana.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

scharnieren set met penborging

geleverd onder logo / merk:

IVANA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

55211, 55212, 55213

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT

scharnieren set met penborging

PRODUCTSOORT

scharnier

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	nylonlagerscharnier met of zonder onderlegplaat
Systeem:	scharnierblad met penborging op vleugeldeel rechte OF afgeronde hoeken montage in de sponning
Materiaal:	scharnierbladen: staal verzinkt pen: RVS onderlegplaat: kunststof
Afmeting:	scharnierblad: 89x80x3,0 mm , 89x89x3,0 mm , 89x102x3,0 mm , 89x125x3,0 mm pen: 89x Ø 8/5 mm onderlegplaat: 89x31x1,0 mm
Bevestiging:	4 punts per scharnierblad; in loofhout (RC3): 4,5x40 mm (SKH gecertificeerd)
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend voor deuren en ramen 3 stuks

indien RC 2 volstaat een bevestiging van:

naaldhout: 4x40 mm: loofhout: 4x30 mm

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Ivana Top Easy versie 2020

4. PRESTATIES

Een scharnieren set met penborging overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een scharnieren set met penborging wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een scharnieren set met penborging wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).