




## BTS 75 V – sneller recht gemonteerd

De BTS 75 V vloerveer kan nu snel recht gemonteerd worden zonder enige extra hulpmiddelen, dankzij een geïntegreerde waterpas dat zorgt voor snellere en eenvoudiger montage.

### Verbetering met voordeel voor de klant in het vizier

Het is een welbekend fenomeen dat het vaak kleine dingen zijn die een groot verschil maken. Dat is ook voor de BTS 75 V vloerveer met brugbevestiging van toepassing, welke dormakaba met een geïntegreerde waterpas verbeterd heeft. Omdat de positie

van de verzonken vloerveer nu gemakkelijk te zien is, is een aparte waterpas voor precieze uitlijning niet meer nodig. Dat maakt het sneller en simpeler de BTS 75 V te monteren.



### Het voordeel voor installateurs van de geïntegreerde waterpas:


- Snelle en precieze uitlijning
- Simpele montage zonder aparte waterpas
- Eenvoudige installatie bespaart op tijd en derhalve ook geld

Je treft meer productverbeteringen aan op [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

**"Een kleine productverbetering die een groot voordeel biedt."**



Vloerveer gemaakt van hoogwaardig gegoten metaal



Alle instellingen eenvoudig aangepast



Hoogwaardige, RVS behuizing

## De BTS 75 V – universeel en betrouwbaar

Betrouwbaar kwaliteitsproduct voor universeel gebruik: de BTS 75 V kan DIN-L, DIN-R en dubbele deuren tot 120 kilogram aan. Dankzij zijn uitwisselbare steekas kan de toepassing zelfs na montage gewijzigd worden.

Zijn sluitkracht kan traploos worden aangepast, net als de snelheid van de geheel gecontroleerde hydraulische sluitbeweging.

### Kleine modificatie, groot gemak

"Door de toepassing van de geïntegreerde waterpas hebben we de BTS 75 V nog eens aanzienlijk kunnen upgraden en voegden we een praktische eigenschap toe om de kwaliteit tijdens montage te waarborgen. Onderzoek laat zien dat de montagetijd met wel 10 minuten kan worden verkort. We zijn trots op dit resultaat omdat we altijd handelen naar de behoefte van onze klanten. Elke minuut bespaard is geld in hun zak."

Sven Hackbarth  
[Product Management Market – Door Hardware, Access Solutions DACH]

### dormakaba Nederland B.V.

Dalwagen 45  
NL-6669 CB Dodewaard  
T: +31 88 3523333  
E: info.nl@dormakaba.com  
www.dormakaba.nl

#### Gegevens en kenmerken

Sluitkracht grootte	EN 1-4
Sluitkracht	onbepakt instelbaar
Brand- en rookwerende deuren	gecertificeerd
Gelijke uitvoering	voor DIN-L, DIN-R en dubbele deuren
Sluitsnelheid (via ventielen)	traploos instelbaar (175°-15°/15°-0°)
Openingsdemping	mechanisch
Vastzetting	constant op 90°/105°
Vloerveer gecertificeerd conform	EN 1154