

# Alkreflex®

## ONE



Alkreflex® One is een samengestelde reflectiefolie; twee lagen puur aluminium aan weerszijden van een kern van luchtkussenfolie. In combinatie met een luchtspouw van 20 mm aan beide zijden, biedt Alkreflex® One een optimale isolatiewaarde door reflectie van stralingswarmte. De geringe dikte en het handzame formaat van de rol maken het product bijzonder geschikt voor renovatie doeleinden. Doordat Alkreflex® One vocht ongevoelig is wordt deze vaak gebruikt als gemakkelijke oplossing voor het na-isoleren van ongewenste koude oppervlakten.

### Toepassing

Alkreflex® One wordt als dampdichte reflectiefolie toegepast in (spouw) muren, vloeren, aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van daken, industriële gebouwen zoals magazijnen, units, containers en caravan bouw. Alkreflex® One is ook uitermate geschikt voor het isoleren van kruipruimtes, garagedeuren of als reflectiefolie achter een radiator.

### Voordelen

- Extreem dampdicht
- Tweezijdig reflecterend
- Energiebesparend
- Vocht ongevoelig
- Reflecteert in de zomer minimaal 80% van de warmte naar buiten
- Folie én isolatie, 2 in 1
- Eenvoudig op maat te snijden

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Alkreflex® One	0,6 m	10 m	5822006021	8714672002553	60 rol / pallet	1,3 kg


Waterdampdoorlatendheid <b>&lt; 0,015 g / m<sup>2</sup> / dag</b>	Temperatuur bestendigheid <b>- 40°C / + 70°C</b>
Gewicht <b>150 gr / m<sup>2</sup></b>	Relatieve vochtweerstand <b>&gt; 1500 m</b>
Brandklasse <b>F</b>	Waterdichtheid <b>W1</b>



Dampdicht



Waterdicht



Tweezijdig reflecterend



Voor gevels



Voor daken



Voor vloeren



# Alkreflex®

## ONE



### Verwerking

Alkreflex® One dient voor optimale isolatie in combinatie met twee luchtlagen (spouw) van minimaal 20 mm toegepast te worden om de maximale isolerende werking te benutten. Als dakisolatie adviseren wij Alkreflex® One alleen aan de binnenzijde van het dak. Op deze manier heeft het een dubbele functie: isolerend en als damp scherm. Naden en overlappen afwerken met VAST-R® Aluminium tape basic. Als vloerisolatie wordt Alkreflex® One aan de onderzijde tegen de houten balken van de vloer bevestigd waarbij parallel met de balklaag licht geventileerd wordt. Voor toepassing onder betonachtige vloeren dient Alkreflex® One toegepast te worden met een luchtlaag van minimaal 20 mm tussen de isolatie en de vloer. Voor verwerking als radiator folie, Alkreflex® One op maat knippen en achter de radiator fixeren met dubbelzijdig tape of met magneten.



### Gerelateerde producten

Tyvek®  
FlexWrap tape



VAST-R®  
Aluminium tape basic



VAST-R®  
Butyl tape



VAST-R®  
Totaal tape



### Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape  
VAST-R® Aluminium tape basic  
VAST-R® Butyl tape  
VAST-R® Totaal tape

### Breedte

60 mm  
75 mm  
30 mm  
60 mm  
100 mm  
60 mm

### Lengte

10 m  
25 m  
20 m  
25 m  
25 m  
25 m

### Artikelnr.

8106001000  
8107502502  
8103002000  
8106002502  
8110002501  
8106002501

### EAN code

5450208029771  
8714672002638  
8714672005233  
8714672000474  
8714672000481  
8714672999884

### Hoeveelheid

3 rol / doos  
16 rol / doos  
8 rol / doos  
10 rol / doos  
6 rol / doos  
10 rol / doos



### Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSEN