

15/16 DEURSET

1

2

3

4

5

6



**GESCHIKT
VOOR
SOFTCLOSE
DEMPER**

Een zeer exclusief en stil schuifdeurbeslag ter verfraaiing van uw interieur.

Voor uw comfort voorzien van softclose demper voor een gecontroleerde dichtloop. Schuifdeur beslag voor schuifdeuren tot 80 kg.






Rail: Aluminium 195/300 cm
Max. deurbreedte 100/160 cm
Deurdikte max. 40 mm
bij wandmontage.

Deurset EVO 80 bestelnr.


16367





8 717023 564014




Hoekmontage plaat met slede



Montage van hoek/plafondsteun IDD



21 > 60KG



24 > 40 mm

- 14857
- 14856
- 14898
- 12757
- niet los verkrijgbaar
- 14902
- 14903
- 14904

- Wielrol Ultralux Evo 10-80
 - Montage plaat Ultralux Evo
 - Standaard buffer Ultralux
 - Ondergeleider Type 14
 - Buly (waterpas)
 - Softclose demper v. deuren 10-20 kg
 - Softclose demper v. deuren 21-60 kg
 - Softclose demper v. deuren 61-80 kg
- | | |
|------|----|
| Nr 1 | 2x |
| Nr 2 | 2x |
| Nr 3 | 1x |
| Nr 4 | 1x |
| Nr 5 | 1x |
| Nr 6 | 1x |