



Toepassingen

Voornamelijk: lades, interieurbouw, kasten en verencilp bevestiging in meubel fabricage. Breed toepasbaar in kozijnen fabricage, afwerking, en sierlatten. aluminium en kunststof beplating op de bouwplaats, ondervloeren,, en bevestiging van dak en vloer beplating. maar ook: kratjes, landbouw kisten, hekwerk, en allerlei houten speelgoed.

Eigenschappen


- EZ laad/E-Z Clear systeem
- Schiet 13mm tot 38mm nieten in hardhout
- Licht gewicht
- NeverLube™ ontwerp vereist geen smering
- Slechts 2 bewegende o-ringen
- Geluidsarm
- Lange 25,4mm neus om in moeilijke hoeken te komen

Middelzware nietmachine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	314x76x238 mm
Netto gewicht	1,9 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	1/4" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	61,2 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	86 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	91 dB
Trillingniveau	2,5 m/s ²
Slagkracht	26 J
Schoten / Seconde	5
Magazijn capaciteit	145 Stuks
Draaddikte	18 ga.
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0 °

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

SKSXP-L, middel zware nietmachine, trigger fire

Art. Nr.

302020N

EAN code

0741474301162