



HANDSAFE 610 G

P702JEC



BESCHERMING TEGEN
SNIJWONDEN

SNIJWOND
TDM B

VOORDELEN

- Uniek comfort van de Dyneema® Diamond.
- Aangepast aan vuile omgevingen.
- Optimale vingergevoeligheid.

HET +PUNT

Soepelheid, comfort en weerstand van Dyneema® Diamond.

Toepassingsgebieden

- Behandelen van vette, zelfs vervuilde metalen onderdelen.
- Montage van fijn plaatstaal.
- Injectie en plastic gietvorm.
- Automobielsector.
- Recyclage.
- Glas- en metaalindustrie.

Maten / Artikelnummers

| | |
|----|------------|
| 6 | 60 861 978 |
| 7 | 60 861 986 |
| 8 | 60 861 994 |
| 9 | 60 862 001 |
| 10 | 60 862 028 |
| 11 | 60 862 036 |

Verpakking

- Individuele verpakking met 1 paar
- Polybag met 5 paar
- Doos met 50 paar

Beschrijving

- Handschoen 5 vingers geweven Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex grijs zonder naad, vezel 13.
- Coating in grijs polyurethaan op de palm en het oppervlak van de vingers.
- Anatomische vorm.
- Elastische pols.
- Deze naadloze stof biedt de gebruiker een uitstekend comfort.
- Goede weerstand tegen snijwonden.

- Beschermingshandschoen van categorie II uitsluitend tegen mechanische risico's.

Materiaal: Geweven Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex grijs, vezel 13.

Coating: Polyurethaan grijs

Lengte: 22 tot 27 cm afhankelijk van de maat

Normen - Prestatieniveaus



| | |
|---------------------|-----|
| Schuurweerstand | 4/4 |
| Snijweerstand | 3/5 |
| Scheurweerstand | 4/4 |
| Perforatieweerstand | 2/4 |
| Snijweerstand (TDM) | B |

EN 420



OPSIAL® zorgt voor uw succes.

