

# PN6040

# haubold®



## OMSCHRIJVING

- Pneumatisch nietapparaat voor KL5000 en KL6000 nieten van 15 tot 40 mm

## PRODUCT OMSCHRIJVING

Professioneel apparaat voor multi-functioneel gebruik in de bouw

## EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Compact en krachtig
- Gepatenteerde laatste-niet-blokkering ter voorkoming van beschadiging van het oppervlak
- Innovatief, gepatenteerd laadsysteem voor gemakkelijk laden van nieten
- Zonder gereedschap diepte instellen
- Gemakkelijk verwijderen van vastgelopen nieten
- Ontwerp met slanke neus voor werken op moeilijk te bereiken plekken
- Verkrijgbaar als enkelschots of repeterend

## KEURINGEN



## TOEPASSINGEN

- Paneelwanden
- Houtskeletproductie
- Verpakking

## MATERIAAL



## VEILIGHEID



## PRODUCT ASSORTIMENT

Aantal stuks ▲▼

Code ▲▼

1

575852

## VERBRUIKSARTIKELEN



### KL6000 NIETEN, VERZINKT 3M $\mu$

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Lengte	▲▼ Type punt	▲▼ Draaddiameter	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
15 mm	Beitel	1,18	5000	503218
20 mm	Beitel	1,18	5000	503221
25 mm	Beitel	1,18	5000	503224
30 mm	Beitel	1,18	5000	503226
35 mm	Beitel	1,18	5000	503228
40 mm	Beitel	1,18	5000	503229



### KL6000 NIETEN, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lengte	▲▼ Type punt	▲▼ Draaddiameter	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
35 mm	Beitel	1,18	5000	503202
40 mm	Beitel	1,18	5000	503214

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	1,24 kg
Afmeting, diepte	265 mm
Afmeting, lengte	294 mm
Afmeting, breedte	64 mm
Luchtverbruik per schot	0,7 l/schot bij 6 bar

### Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	15-40 mm
Magazijn capaciteit	155 nagels

### Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	93,5 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	1,8 m/s <sup>2</sup>