



### Toepassingen

Bekleding, meubelbekleding, kozijnen, plinten, lijsten, decoratie, kasten, algemene afwerking

### Eigenschappen


- EZ-Clear™ neus ontwerp maakt het mogelijk om snel en eenvoudig het magazijn vrij te maken
- Verstelbare diepte instelling
- Drukknop om lucht uit de neus te blazen voor een stofvrije werkplek
- Draaibare riem haak

## Bradmaschine

### Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	308x81x292 mm
Netto gewicht	1,9 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	1/4" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	60 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdrukkniveau (Lpa)	93,7 dB
Geluidskrachtniveau (Lwa)	106,7 dB
Trillingniveau	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Schoten / Seconde	3
Magazijn capaciteit	110 Stuks
Draaddikte	16 ga.
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0 °

### Specificaties bevestigingsmiddel



### Beschrijving

FinishPro16XP, Afwerkspijkers 1,6mm (RX)

### Art. Nr.

9S2001N

### EAN code

8715274245232