

423.711.01

uitgegeven: 15-12-2014



Certificaathouder  
AXA Stenman Nederland BV  
Energistraat 2  
3903 AV Veenendaal  
T: +31 (0)318 536 111  
F: +31 (0)318 522 069  
E: info@axa-stenman.nl  
I : www.axa-stenman.nl



## Verklaring van SKG

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct: anti-inbraakstrip

geleverd onder logo / merk:  
AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:  
7603 , 7607

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009  
mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

## SKG

*bezoekadres*  
Nieuwe Kanaal 9F  
6709 PA Wageningen

*postadres*  
Postbus 362  
6700 AJ Wageningen

**T** 0317 - 421 720  
**F** 0317 - 421 677  
**E** info@skg.nl  
**I** www.skg.nl

Voor SKG

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

---

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.

---

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden

# SKG productcertificaat

AXA Stenman Nederland BV

Nummer: 423.711.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
anti-inbraakstrip

**HOOFDGROEP**  
naadbeveiliging

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Uitvoering:          | 2 profielen met bevestigingsschroeven  |
| Bediening / systeem: | vleugeldeel sluit in het kozijndeel  |
| Materiaal:           | profielen: geanodiseerd aluminium  |
| Afmeting:            | profiellengte : over volledige deurhoogte, terugligging 0 t/m 4 mm - 5 t/m 9 mm - 10 t/m 14 mm - 15 t/m 19 mm - 20 t/m 25 mm                                       |
| Bevestiging:         | schroeven: 18x 4x40 mm, vlakkop t.b.v. deurprofiel en kozijnprofiel, waarvan aan boven- en onderzijde profiel, minimaal 4 stuks op 200 mm uit de kant h.o.h. 50 mm |
| Toepassing:          | aan de sluitzijde op naar buiten draaiende deuren  |

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 73.016 (06-14)

---

## 4. PRESTATIES

Een anti-inbraakstrip overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG\*\*\* cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een anti-inbraakstrip wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-