



7888DM





Doppenset met 1/2"
vierkantsaansluiting in
twaalfkantprofiel (metrisch) en
peervormige ratel/verlengstukken



PRODUCTGEGEVENS

- 7800DM dopsleutels met 1/2" vierkantsaansluiting in twaalfkantprofiel (metrisch), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 en 32 mm
- 8150-1/2 1/2" omkeerbare ratel
- 8158-1/2 1/2" gewricht
- 8154-1/2 1/2" dwarsgreep
- 8166-1/2 1/2" universeel verbindingstuk
- 8159-1/2, 8160-1/2 en 8162-1/2 1/2" verlengstukken (75, 125 en 250 mm)
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Comfortabele ratel met tweecomponentengreep met antislipprofiel en vernuftig ophanggat voor gemakkelijk opbergen
- Metalen kist
- Kunststof inlay
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
7888DM	445 mm	340 mm	73 mm	6620 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



1/2" omkeerbare ratel met
peervormige kop met 80 tanden en
actiehoek van 4,5° 270 mm
8150-1/2



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 10
mm twaalfkantprofiel
7800DM-10



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 11
mm twaalfkantprofiel
7800DM-11



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 12
mm twaalfkantprofiel
7800DM-12





Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 13
mm twaalfkantprofiel

7800DM-13



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 14
mm twaalfkantprofiel

7800DM-14



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 15
mm twaalfkantprofiel

7800DM-15



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 16
mm twaalfkantprofiel

7800DM-16





Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 17
mm twaalfkantprofiel

7800DM-17



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 18
mm twaalfkantprofiel

7800DM-18



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 19
mm twaalfkantprofiel

7800DM-19



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 20
mm twaalfkantprofiel

7800DM-20





Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 21
mm twaalfkantprofiel
7800DM-21



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 22
mm twaalfkantprofiel
7800DM-22



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 23
mm twaalfkantprofiel
7800DM-23



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 24
mm twaalfkantprofiel
7800DM-24





Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 26
mm twaalfkantprofiel
7800DM-26



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 27
mm twaalfkantprofiel
7800DM-27



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 28
mm twaalfkantprofiel
7800DM-28



Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 30
mm twaalfkantprofiel
7800DM-30





Dop met 1/2" aandrijfvierkant met 32
mm twaalfkantprofiel

7800DM-32

